


GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT O-RING

UNF/UN-2A Einschraubzapfen

Typ: 2005...3



Serie JIC	20.... [bar]	21.... [bar]	Artikelnr.	Ø Rohr M	Ø Rohr W	W	L1	L2	L3	CH1	JIC 37°
UNIVERSAL	400	400	200501.3	6	1/4	7/16-20	21,9	9,1	14	14	7/16-20
			200502.3	8	5/16	1/2-20	21,9	9,1	14	17	1/2-20
	350	350	200503.3	10	3/8	9/16-18	23	10	14,1	17	9/16-18
			200504.3	12	1/2	3/4-16	26,4	11,1	16,7	22	3/4-16
			200505.3	14-15-16	5/8	7/8-14	30,3	12,7	19,3	27	7/8-14
			200506.3	18-20	3/4	1 1/16-12	34,9	15,1	21,9	32	1 1/16-12
	290	290	200507.3	25	1	1 5/16-12	36,4	15,1	23,1	41	1 5/16-12
	240	240	200508.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	39,9	15,1	24,3	50	1 5/8-12
			200509.3	38	1 1/2	1 7/8-12	44,9	15,1	27,5	55	1 7/8-12
	400	400	200510.3	6	1/4	1/2-20	21,9	9,1	14	17	7/16-20
	350	350	200511.3	6	1/4	9/16-18	23	10	14	17	7/16-20
			200512.3	6	1/4	3/4-16	23,9	11,1	14	22	7/16-20
			200513.3	8	5/16	9/16-18	23	10	14	17	1/2-20
			200514.3	10	3/8	7/16-20	22,9	9,1	14,1	17	9/16-18
			200515.3	10	3/8	1/2-20	23,9	9,1	14,1	17	9/16-18
			200516.3	10	3/8	3/4-16	23,9	11,1	14,1	22	9/16-18
			200517.3	10	3/8	7/8-14	25,3	12,7	14,1	27	9/16-18
			200518.3	12	1/2	9/16-18	26,5	10	16,7	22	3/4-16
			200519.3	12	1/2	7/8-14	27,8	12,7	16,7	27	3/4-16
			200520.3	12	1/2	1 1/16-12	29,9	15,1	16,7	32	3/4-16
			200521.3	14-15-16	5/8	3/4-16	30,4	11,1	19,3	24	7/8-14
			200522.3	14-15-16	5/8	1 1/16-12	32,4	15,1	19,3	32	7/8-14
			200523.3	18-20	3/4	3/4-16	33,9	11,1	21,9	30	1 1/16-12
			200524.3	18-20	3/4	7/8-14	33,8	12,7	21,9	30	1 1/16-12
	290	290	200525.3	18-20	3/4	1 5/16-12	35,4	15,1	21,9	41	1 1/16-12
			200526.3	25	1	7/8-14	36,3	12,7	23,1	36	1 5/16-12
			200527.3	25	1	1 1/16-12	36,4	15,1	23,1	36	1 5/16-12
	240	240	200528.3	25	1	1 5/8-12	38,9	15,1	23,1	50	1 5/16-12
			200529.3	30-32	1 1/4	1 5/8-12	38,9	15,1	24,3	46	1 5/8-12
			200530.3	38	1 1/2	1 5/8-12	42,9	15,1	27,5	50	1 7/8-12

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 21.. ersetzen.