


GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT DICHTKEGEL UND PROFILDICHTUNG

Metr. Einschraubzapfen - zylindrisch

Typ: 6006..



Serie DIN	60.... [bar]	61.... [bar]	Artikelnr.	Ø Rohr	m	M	L1	L2	CH1	CH2
L	500	315	600604	6	12x1,5	10x1	24,5	8	14	14
			600605	8	14x1,5	12x1,5	26,5	12	17	17
			600606	10	16x1,5	14x1,5	27,5	12	19	19
	600607		12	18x1,5	16x1,5	30,5	12	22	22	
	600608		15	22x1,5	18x1,5	31,5	12	24	27	
	600609		18	26x1,5	22x1,5	31,5	14	27	32	
	400	160	600610	22	30x2	26x1,5	32,5	16	32	36
			600611	28	36x2	33x2	35	18	41	41
			600612	35	45x2	42x2	42,5	20	50	50
			600613	42	52x2	48x2	46	22	55	60
S	800	630	600614	6	14x1,5	12x1,5	27	12	17	17
			600615	8	16x1,5	14x1,5	29,5	12	19	19
			600616	10	18x1,5	16x1,5	32,5	12	22	22
	600617		12	20x1,5	18x1,5	34,5	12	24	24	
	600618		14	22x1,5	20x1,5	36,5	14	27	27	
	600619		16	24x1,5	22x1,5	37	14	27	30	
	630	400	600620	20	30x2	27x2	43	16	32	36
			600621	25	36x2	33x2	48	18	41	46
			600622	30	42x2	42x2	51	20	50	50
			600623	38	52x2	48x2	60	22	55	60
L	500	315	600624	6	12x1,5	12x1,5	26,5	12	17	14
			600625	8	14x1,5	14x1,5	27	12	19	17
			600626	10	16x1,5	16x1,5	30,5	12	22	19
	600627		12	18x1,5	14x1,5	27,5	12	19	22	
	600628		12	18x1,5	18x1,5	29,5	12	24	22	
	600629		12	18x1,5	22x1,5	30	14	27	22	
	400	160	600630	15	22x1,5	22x1,5	30,5	14	27	27
			600631	18	26x1,5	26x1,5	31,5	16	32	32
			600632	6	14x1,5	10x1	24,5	8	14	17
			600633	8	16x1,5	12x1,5	27,5	12	17	19
800	630	600634	10	18x1,5	14x1,5	30,5	12	19	22	
		600635	12	20x1,5	14x1,5	30,5	12	19	24	
		600636	12	20x1,5	16x1,5	34,5	12	22	24	
		600637	12	20x1,5	22x1,5	35	14	27	24	
630	400	600638	12	20x1,5	22x1,5	35	14	27	24	

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 60.. am Anfang durch 61.. ersetzen.