

**KRAFTSTOFFSCHLAUCH**

mit aufvulkanisierter Garnumflechtung, Ausführung B DIN 73379 (Stand 3/82)

FUEL HOSE

With vulcanized yarn braiding, type B DIN 73379 (edition 3/82)

Type 2122

DN (NW)	d ± 0,5 mm	D ± 0,7 mm	Betriebsdruck Working Pressure bar	Prüfdruck testing pressure bar	Berstdruck bursting pressure bar	kleinster Biegeradius Smallest bending radius mm	Bestell-Nr. Part-No.
2	3,5	7,5	7	20	30	35	2122,0200
2	3,2	7,0	7	20	30	35	2122,0207
3	4,5	9,5	7	20	30	35	2122,0300
4	5,5	10,5	7	20	30	40	2122,0400
4	5,0	9,5	7	20	30	40	2122,0410
4	6,0	11,0	7	20	30	45	2122,0411
6	7,5	12,5	7	20	30	50	2122,0600
6	7,0	12,0	7	20	30	50	2122,0612
8	9,0	15,0	7	20	30	60	2122,0800
10	11,0	17,0	7	20	30	70	2122,1000
10	12,0	17,0	7	20	30	80	2122,1017
13	14,0	22,0	7	20	30	80	2122.50.1300
25	25,0	33,0	7	20	30	120	2122,2533



Anwendungs- und Temperaturbereich für Type 2122:

Handelsübliche Kraftstoffe und Kraftstoffgemische

bis max. 50% Benzolgehalt von - 30 °C bis + 50 °C

Wasser, Luft, Heizöl EL von - 30 °C bis + 80 °C

Dieselkraftstoff (Gasöl) mit RME - Zusatz (Rapsölmethylester) von - 30 °C bis + 65 °C

Application and temperature range for type 2122:

Commercial fuels and fuel mixtures up to a maximum of 50% benzol from - 22 °F up to + 122 °F

Water, air, heating oil from - 22 °F up to + 176 °F

Diesel fuels (gasoil) with RME - addition from - 22 °F up to + 149 °F

**KRAFTSTOFFSCHLAUCH**

mit aufvulkanisierter Garnumflechtung, Ausführung B DIN 73379 (Stand 3/82)

mit zusätzlich verzinkter Stahldrahtumflechtung

FUEL HOSE

With vulcanized yarn braiding, type B DIN 73379 (edition 3/82)

with additional zinc coated steel wire braiding

TYPE 2122.13

DN (NW)	d ± 0,5 mm	D ± 0,7 mm	Betriebsdruck Working Pressure bar	Prüfdruck testing pressure bar	Berstdruck bursting pressure bar	kleinster Biegeradius Smallest bending radius mm	Bestell-Nr. Part-No.
3	4,5	10,5	40	60	100	50	2122.13.0300
4	5,5	11,5	40	60	100	55	2122.13.0400
6	7,5	13,5	36	54	90	60	2122.13.0600
8	9,0	16,5	32	48	80	75	2122.13.0800
10	11,0	18,5	32	48	80	80	2122.13.1000



Anwendungs- und Temperaturbereich für Type 2122.13, siehe Type 2122 :

Application and temperature range for type 2122.13 see type 2122

COHLINE® - Schlauch Type 2122.13 : nur echt mit einer orangefarbenen Litzen**COHLINE®** - hose type 2122.13 : only genuine with one orange strand